



IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE RICAMBIO	NOTE	
----------	--------	----------------------	------	--

	C-FLAT	CAVO FLAT Display micronova Lunghezza: 150 mm.	70% delle stufe a pellet, può sostituire il modello I050 Micronova (Solo Aria)	
--	--------	---	--	--

	C-FLAT	CAVO FLAT Display EVO Lunghezza: 150 mm.	AXTRASTOVE WINTEROFFEN	
---	--------	---	---------------------------	--

		TELECOMANDO INFRAROSSI MICRONOVA	70% delle stufe a pellet, può sostituire il modello I050 Micronova (Solo Aria)	
---	--	-------------------------------------	--	--

	STF	SONDA TEMPERATURA FUMI MICRONOVA Tipo J Lunghezza: 900 mm. Fili a saldare /morsetto a vite	70% delle stufe a pellet, può sostituire il modello I050 Micronova (Solo Aria)	
--	-----	--	--	--

	STF1	SONDA TEMPERATURA FUMI EVO		
--	------	----------------------------	--	--

	STF2	SONDA TEMPERATURA FUMI LINX		
	STA	SONDA TEMP. AMBIENTE NTC 10K MICRONOVA Lunghezza: 850 mm. – Fili a saldare/morsetto a vite	70% delle stufe a pellet, può sostituire il modello I050 Micronova (Solo Aria)	
	STA1	SONDA TEMP. AMBIENTE EVO Lunghezza: 850 mm. – Fili a saldare/morsetto a vite	Eva Calor- Extrastove- Winteroffen	
	STA2	SONDA TEMP. AMBIENTE LINX	Karmek-Ambiente Calore-Fair	
	TER-LS1	TERMOSTATO SICUREZZA A RIARMO MANUALE IMIT 90/110°C-1500 mm.- Bulbo 6,5x95 RM - 2 contatti	70% delle stufe a pellet, può sostituire il modello I050 Micronova (Solo Aria)	
	PRESS-M	PRESSOSTATO D'ARIA HONEYWELL Modello C6065A-1002B – 0,6-6mb	70% delle stufe a pellet, può sostituire il modello I050 Micronova (Solo Aria)	
	PRESS	PRESSOSTATO D'ARIA	70% delle stufe a pellet, può sostituire il modello I050 Micronova (Solo Aria)	